

TRACTOR SONALIKA WT 90 ROPS



- **❖** MOTOR TURBO ALIMENTADO DE 4 CILINDROS
- ❖ TRASMISIÓN CARRARO SINCRONIZADA 12X12
- ❖ BOMBA DE INYECCIÓN LINEAL BOSCH
- CREEPER O REDUCTOR DE VELOCIDADES
- ❖ MÁS POTENCIA Y AHORRO DE COMBUSTIBLE
- ❖ GRAN CAPACIDAD DE ELEVACIÓN Y ARRASTRE







TRACTOR SONALIKA WT 90 ROPS

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

MOTOR	4105 FLT
Potencia (HP)	90
Numero de cilindros	4
Combustible	Diésel
Tipo	Turbo Cargado, 4 tiempos
Refrigeración	Refrigerado por líquido
Cilindrada (CC)	4087
Velocidad nominal (RPM)	2200
Torque máximo (Nm)	
CLUTCH	339 Nm / 1400 rpm
	Dalila d'acconstruit
Tipo TRANSMISIÓN	Doble disco cerámico
	CARRARO
Delantera y trasera	CARRARO
Tracción	4WD
Tipo	Sincronizada 12X12
Creeper	0.5 km/h
VELOCIDAD (ADELANTE)	
Velocidad Máxima (Km/h)	33.67 / 2200
Velocidad mínima (Km/h)	2.52/2200
FRENOS	
Freno principal	Discos en baño de aceite
Tipo de actuación	Mecánico
Freno de mano	Independiente
BLOQUEO DIFERENCIAL	
Bloqueo diferencial	Estándar, operado con el pie
PTO (Toma de fuerza)	
PTO (RPM)	540 / 540E
No. Estrías	STD 6 estrías
DIRECCIÓN	
Tipo	Hidráulica
SISTEMA ELÉCTRICO	
Batería	12V, 88Ah – 110Ah

Alternador	12V, 36Amp
Motor de arranque	12V, 2.5 Kw
SISTEMA HIDRÁULICO	
Acople de 3 puntos	CAT-II
Capacidad de levante	2500 Kg
Circuito hidráulico auxiliar	2SA/2DA
INTERRUPTOR DE SEGURIDAD	
Interruptor de seguridad embrague	Estándar
Interruptor de seguridad del PTO	Estándar
Interruptor de seguridad nuetral	Estándar
CAPACIDAD COMBUSTIBLE (+-5%)	77.5 L
RADIO DE GIRO	
Sin frenos (m)	LHS-6.13 / RHS-6.18
LLANTAS	
Delanteras	12.4 - 24 R2
Trasera	18.4 - 30 R2
DIMENSIONES Y PESO (+-5%)	
Peso (kg)	3570
Base de rueda (mm)	2350
Largo total (mm)	4330
Ancho total (mm)	1910
Alto (mm)	2820
Min. Claridad del piso	400
Tracción delantera (mm)	1495-1835
Tracción trasera (mm)	1500-1900
OTROS	
Medidor de combustible	Estándar
Enganche de remolque	Barra de tiro oscilante
Gancho de remolque delantero	Estándar, incorporado
Pesos delanteros	2X30 Kg y 4X24 Kg
Pesos traseros	2X30 Kg
Guardabarros delanteros	Estándar

^{*} Dado que la mejora del producto es un proceso continuo, las especificaciones y los detalles proporcionados están sujetos a cambios sin previo aviso relacionados con las últimas actualizaciones. Los accesorios que se muestran pueden no ser parte del producto estándar.



SEDE PRINCIPAL

VIA GALAPA KM1 (CENTRO LOGISTICO STOCK CARIBE) **OFI BODEGA 8**

SUCURSAL

SABANALARGA: Cra 23 # 32B - 14



@agrotracdelcaribe



agrotrac del caribe sas



3102494261 - 3008053320



www.agrotracdelcaribe.com